

EOLO BL AE



EOLO BL 55 AE

Sunt generatoare de aer cald pentru montaj interior la perete, cu functionare ON-OFF sau modulanta, cu modulatia puterii termice intre 100% si 70%, moduland puterea arzatorului cu randamente ridicate (pana la 95,2 %).

Camera de ardere este realizata din otel inoxidabil, generatorul fiind echipat cu un arzator cu preamestec si schimbator de caldura cu mai multe treceri din otel inox; generatorul este dotat cu ventilatoare elicoidale.

Generatorul necesita tubulatura de admisie aer/evacuare gaze de ardere si panou de comanda si control.

Generatorul poate functiona cu gaz metan sau GPL. Exista si varianta cu motorina (arzator si camera de ardere diferite).

Performante

Putere termica maxima	nominala	52 kW
	randament	93 %
Putere termica minima	nominala	34 kW
	randament	95 %

Caracteristici

Consum metan G20 (15° C - 1013 mbar)	5,5 m ³ /h
Consum GPL G30 (15° C - 1013 mbar)	4,1 kg/h
Consum GPL G31 (15° C - 1013 mbar)	4,04 kg/h
Debit aer tratat	5800 m ³ /h
Salt termic	12/24 °C
Putere absorbita ventilator elicoidal	620 W
Greutate	124 kg
Lungime jet aer	23 m
Tensiune alimentare	230 V
Racord gaz	3/4 "
Diametru tub evacuare	100 mm
Diametru tub aspirare	100 mm
Nr ventilatoare	1 buc

Dimensiuni

L x l x h	1290x710x735 mm
-----------	-----------------

Accesorii

- Panou de comanda cu programare cu termostat de ambient
- Panou de comanda **INET** cu control pana la 16 generatoare si pana la 4 zone de temperatura
- Panou de comanda **SCM 830** cu control pana la 16 generatoare, pana la 2 zone termice, echipat cu software si comandat prin PC sau prin retea Mod Bus
- Panou de comanda **SCM 850** cu control pana la 30 generatoare, pana la 2 zone termice, echipat cu software si comandat prin PC sau prin retea Mod Bus
- Terminale de evacuare/admisie aer
- Suport de sustinere la perete, fix sau rotativ