

Racitor adiabatic FRESCO OK



FRESCO FR 30AP2

Racitorul adiabatic FRESCO OK reduce temperatura aerului ambiental introducand aer proaspat pe care il raceste prin umidificare si il filtreaza, asigurand un mediu optim de lucru in sezonul cald. Este un produs simplu, proiectat pentru racirea adiabatica a spatiilor de lucru de dimensiuni medii si mari: industrie, service auto, spatii comerciale, sector zootehnic.

Echipamentul este dotat cu:

- ventilatoare electrice cu consum redus de energie;
- circuit hidraulic cu electrovana si senzor de nivel;
- colectoare si distribuitoare de apa cu electropompa;
- panouri evaporative din celuloza cu eficienta ridicata de saturatie;
- evacuarea automata a apei;
- autospalare periodica a intregului circuit hidraulic si a panourilor evaporative;
- panou electric de comanda si control.

Caracteristici

Debit aer tratat	30.000 m ³ /h
Model ventilator	ELICOIDAL
Alimentare electrică	400/50; V/Hz
Putere electrică	3000 W
Consum mediu de apă	75-80 l/h
Greutate neta	110 kg
Plenum introducere aer (LxP)	900x900 mm

Dimensiuni

Dimensiuni (L x P x H)	1340x1340x1200 mm
------------------------	-------------------